

TÉLÉCHARGER LES SPÉCIFICATIONS

imageFORCE 1440F

CARACTÉRISTIQUES DE L'IMPRIMANTE

Technologie/type	Imprimante de bureau laser multifonction monochrome A4
Fonctions de base	Impression, copie, numérisation, envoi et télécopie
Vitesse d'impression maximale (N et B)	42 ppm (LTR)[10]
Vitesse de copie maximale (LTR, N et B)	42 ppm (LTR)
Délai de première copie (LTR, N et B)	Environ 4,9 secondes
Vitesse de numérisation (LTR)	Copie (300 x 600 ppp) : • Recto (N et B) : 40 ipm • Recto (couleur) : 20 ipm • Recto verso (N et B) : 80 ipm • Recto verso (couleur) : 40 ipm Envoi (300 x 300 ppp) :

	• Recto (N et B) : 50 ipm • Recto (couleur) : 40 ipm • Recto verso (N et B) : 100 ipm • Recto verso (couleur) : 80 ipm
Mémoire	Mémoire vive de 1 Go
Délai de réchauffement	À la mise sous tension : 14 secondes ou moins[11] Du mode veille : 4 secondes ou moins
Capacité de papier (LTR, papier bond de 20 lb)	De série : 250 feuilles Maximum : 900 feuilles
Types de papier pris en charge	Cassettes : Papier fin, ordinaire, épais, recyclé, couleur, bond, à en-tête, étiquettes, cartes postales, enveloppes Plateau multiformat : Papier fin, ordinaire, épais, recyclé, couleur, bond, à en-tête
Formats de papier pris en charge	Cassette : LTR, LGL, STMT, EXEC, Government Letter, Government Legal, format personnalisé (4 1/8 x 5 7/8 po à 8 1/2 x 14 po) Plateau multiformat : LTR, LGL, STMT, EXEC, Government Letter, Government Legal, fiches et enveloppes [COM10 no 10, Monarch, ISO-C5, DL], format personnalisé (3 x 5 po à 8 1/2 x 14 po)
Poids de papier pris en charge	Cassette : Papier bond de 16 lb à papier couverture de 44,4 lb (60 à 120 g/m^2) Plateau multiformat : Papier bond de 16 lb à papier couverture de 73,6 lb (60 à 199 g/m^2) Recto verso : Papier bond de 16 lb à papier couverture de 44,4 lb (60 à 120 g/m^2)
Dimensions (l. x P. x H.)	16 1/2 x 18 1/8 x 14 3/4 po (420 x 460 x 375 mm)
Poids	De série : Environ 16,9 kg (37,3 lb)[12]
Connexions d'interface	RÉSEAU (de série) : 1000Base-T/100Base-T/10-Base-T, réseau local sans fil (IEEE 802.11 b/g/n) AUTRES (de série) : 2 ports USB 2.0 (hôte) et 1 port USB 2.0 (appareil)

Sources d'alimentation papier (LTR, papier bond de 20 lb)	De série : Cassette de 250 feuilles, plateau multiformat de 100 feuilles En option : Cassette de 550 feuilles (module d'alimentation à cassettes AH1)
Capacité de sortie (LTR, papier bond de 20 lb)	De série : 150 feuilles
Encombrement (l. x P.)	Configuration complète : 16 1/2 po x 34 3/4 po (420 x 881 mm) (cassette et porte de sortie ouverte)
Exigences environnementales	Homologation ENERGY STAR[MD] EPEAT Argent