imageFORCE 6170/6160/6155





Appareil illustré avec des accessoires optionnels.

SPÉCIFICATIONS

Unité principale

Technologie/type	Appareil multifonction monochrome A3 à DELO
Fonctions de base	De série : Impression, copie, numérisation, envoi et stockage En option : Télécopie (jusqu'à 4 lignes)
Vitesse d'impression/de copie maximale (N et B)	imageFORCE 6170 70 ppm[1] (LTR) 42 ppm (LTR-R) 40 ppm (LGL) 35 ppm (11 x 17 po) imageFORCE 6160 60 ppm[1] (LTR) 36 ppm (LTR-R) 34 ppm (LGL) 32 ppm (11 x 17 po) imageFORCE 6155 55 ppm[1] (LTR) 36 ppm (LTR-R) 32 ppm (LGL) 29 ppm (11 x 17 po)
Panneau de commande	Écran tactile couleur WSVGA ACL à matrice active de 10,1 po
Mémoire	Mémoire vive de 6 Go
Disque SSD	De série : 256 Go En option : 1 To
Connexions d'interface	RÉSEAU De série : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T En option : Réseau local sans fil (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) AUTRES De série : Port USB 2.0 (hôte), port USB 3.0 (hôte) et port USB 2.0 (appareil) En option : Interface série et interface de contrôle de reproduction
Sources d'alimentation papier (papier bond de 20 lb)	De série : Cassette de 550 feuilles et plateau multiformat de 100 feuilles En option : 2 cassettes de 550 feuilles (module d'alimentation à cassettes AY1), 1 cassette grande capacité de 2 450 feuilles (module d'alimentation à cassette grande capacité F1) et 1 boîtier à papier de 2 700 feuilles (boîtier à papier F2)
Capacité de papier (papier bond de 20 lb)	De série : 1 200 feuilles Maximale : 6 350 feuilles

Options de sortie	Ensemble de premier plateau de copies B1, plateau bidirectionnel interne M1, ensemble de troisième plateau de copies A1, module de finition interne N1, module d'agrafage AB3, module d'agrafage léger A1, module de pliage/module de finition de livrets A2, module de pliage L1, perforatrice interne de deux ou trois trous D1, perforatrice de deux ou trois trous A1
Capacité de sortie (papier bond de 20 lb)	De série : 250 feuilles Maximale : 3 450 feuilles
Fonctions de finition	Assemblage, regroupement, séparation, agrafage, agrafage à cheval, perforation, agrafage sans agrafe, agrafage sur demande et pliage en V, en C et en Z (les options varient selon la configuration)
Types de papier pris en charge	Cassettes : Papier fin, ordinaire, recyclé, écologique, couleur, épais, bond, préperforé et à en-tête; transparents et enveloppes (nécessite l'alimenteur d'enveloppes de série)
	Plateau multiformat : Papier fin, ordinaire, recyclé, écologique, couleur, épais, couché, calque, bond, préperforé, à en-tête et à onglet; transparents, étiquettes et enveloppes
Formats de papier pris en charge	Cassette supérieure : LTR, EXEC, STMT-R, enveloppes (COM10 n° 10, Monarch, DL et ISO-C5) et format personnalisé (de 3 7/8 x 5 7/8 po à 11 3/4 x 8 1/2 po)
	Cassette inférieure : 12 x 18 po, 11 x 17 po, LGL, LTR, LTR-R, EXEC, STMT-R, enveloppes (COM10 n° 10, Monarch, DL et ISO-C5) et format personnalisé (3 7/8 x 5 7/8 po à 12 x 18 po)
	Plateau multiformat : 12 x 18 po, 11 x 17 po, LGL, LTR, LTR-R, EXEC, STMT, STMT-R, enveloppes (COM10 n° 10, Monarch, DL et ISO-C5), format personnalisé ou libre (3 7/8 x 5 1/2 po à 12 5/8 x 18 po) et papier long (3 7/8 x 18 po à 12 5/8 x 51 1/4 po)[2]
Poids de supports pris en charge	Cassette supérieure : Papier bond de 14 lb à papier index de 140 lb (52 à 256 g/m²) Cassette inférieure : Papier bond de 14 lb à papier couverture de 110 lb (52 à 300 g/m²)
	Plateau multiformat : Papier bond de 14 lb à papier couverture de 110 lb (52 à 300 g/m²)
	Recto verso : Papier bond de 14 lb à papier index de 140 lb (52 à 256 g/m²)

SPÉCIFICATIONS (SUITE)

imageFORCE 6170/6160/6155

Délai de réchauffement	Mode de démarrage rapide : Environ 4 secondes[3]
	Du mode veille : Environ 7 secondes[4] (imageFORCE 6170) Environ 6 secondes[4] (imageFORCE 6160/6155)
	À la mise sous tension : Environ 6 secondes[5]
Dimensions (l. x P. x H.)	24 3/8 x 28 1/2 x 36 7/8 po (620 x 722 x 937 mm)[6]
Encombrement (l. x P.)	Configuration de base : 41 3/8 x 45 3/4 po (1 050 x 1 162 mm) (cassettes, panneau droit et plateau multiformat ouverts) Configuration complète : 80 1/2 x 45 3/4 po (2 044 x 1 162 mm) (module d'agrafage AB3/module de pliage/module de finition de livrets A2 avec pliage en trois, plateau de rallonge ouvert, module de pliage L1, boîtier à papier F2 et cassettes ouvertes)
Poids	Environ 207,2 lb (94 kg)[7]
Spécifications d'impression	
Résolution d'impression maximale	4 800 x 2 400[8]
Langages de description de page de série	De série : UFR II, PCL 6/PCL 5 et Adobe[MD] PostScript[MD] 3[MC]
Types de fichier pris en charge pour l'impression directe	PDF, EPS[9], TIFF, JPEG et XPS
Impression mobile et infonuagique	Éventail de logiciels et de solutions MEAP offerts de série et en option (dont AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, impression universelle de Microsoft[MD] et, en option, uniFLOW Online et Cloud Connector), permettant d'activer l'impression à partir d'appareils mobiles, d'appareils connectés à Internet ou de services infonuagiques[10], au besoin. Pour en savoir plus, communiquez avec votre représentant des ventes.
Systèmes d'exploitation pour l'impression ordinaire	Android, Windows[MD] 10/11, ChromeOS, macOS (11.2.2 ou version ultérieure), iOS (15.2 ou version ultérieure), iPadOS
Polices	PCL : 93 polices à caractères romains, 10 polices matricielles, 2 polices ROC, polices Andalé Mono WT (japonaise, coréenne, chinoise simplifiée et chinoise traditionnelle)[11] et codes à barres[12] PS : 136 polices à caractères romains
Système d'exploitation[13]	UFR II : Windows[MD] 10/11, Windows Server 2016/2019/2022/2025, macOS (10.14 ou version ultérieure) PCL : Windows[MD] 10/11, Windows Server 2016/2019/2022/2025 PeopleSoft : Windows[MD] 10/11, Windows Server 2016/2019/2022/2025, macOS (10.14 ou version ultérieure) PPD : Windows[MD] 10/11, Windows Server 2016/2019/2022/2025, macOS (10.14 ou version ultérieure)
Spécifications de copie	
Délai de première copie (LTR, N et B)	imageFORCE 6170 : 2,7 secondes ou plus
	imageFORCE 6160 : 2,9 secondes ou plus
	imageFORCE 6155 : 2,9 secondes ou plus
Résolution de copie (ppp)	600 x 600
Copies multiples	Maximum de 9 999 copies
Réduction/agrandissement	Variable : 25 à 400 % (par incréments de 1 %)
Spécifications de numérisation	
Type	Alimenteur automatique recto verso à passage unique (avec détection de l'alimentation multifeuille)
Capacité de l'alimenteur	200 feuilles (papier bond de 20 lb)
Formats de papier pris en charge par l'alimenteur	11 x 17 po, LGL, LTR, LTR-R, STMT, STMT-R et format personnalisé (2 3/4 x 5 1/2 po à 12 x 17 po)
Poids de papier pris en charge par l'alimenteur	50 à 220 g/m²
Format de numérisation maximal sur la vitre d'exposition	11 3/4 x 17 po
Récupération des documents à partir de l'ordinateur	Réseau couleur ScanGear2 pour TWAIN et WIA
	Systèmes d'exploitation : Windows[MD] 10/11, Windows Server 2016/2019/2022/2025

Résolution de numérisation maximale (ppp)	600 x 600
Méthode de numérisation	Envoi des documents à partir du numériseur, récupération des documents à partir de l'ordinateur et numérisation vers Box, l'espace avancé, le réseau, un support USB, un appareil mobile ou le nuage (uniFLOW Online ou Cloud Connector en option)
Vitesse de numérisation (N et B/couleur; LTR)	Recto : 135/135 ipm (300 x 300 ppp, envoi), 80/80 ipm (600 x 600 ppp, copie) Recto verso : 270/270 ipm (300 x 300 ppp, envoi), 160/90 ipm (600 x 600 ppp, copie)
Spécifications d'envoi	
Destinations	De série : Télécopie Internet/courriel (SMTP[14]), SMB, FTP, WebDAV, boîte aux lettres En option : Télécopie Super G3 et télécopie IP
Carnet d'adresses	LDAP (2 000) / local (1 600) / composition rapide (200)
Protocoles de communication	Fichier : FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP) et WebDAV Télécopie Internet/courriel : SMTP et POP3
Format de fichier	TIFF (MMR), JPEG (une page seulement), PDF (compact, consultable, optimisé pour le Web, PDF/A-1b, Tracer et Lissé, crypté, signature de l'appareil et signature de l'utilisateur), XPS (compact, signature de l'appareil et signature de l'utilisateur), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Envoi	Original recto verso, livre à double page, originaux de différents formats, réglage de la densité, netteté, rapport de reproduction, effacement du cadre, assemblage de documents, envoi différé, prévisualisation, avis de fin de tâche, nom de fichier, objet/message, réponse, priorité au courriel, rapport TX, orientation du contenu de l'original et saut des pages blanches
Spécifications de télécopie	
Vitesse de modem	Super G3 : 33,6 kbit/s G3 : 14,4 kbit/s
Méthodes de compression	MH, MR, MMR et JBIG
Résolution (ppp)	400 x 400 ppp (excellente), 200 x 400 ppp (très bonne), 200 x 200 ppp (bonne) et 200 x 100 ppp (normale)
Formats d'envoi et de réception	11 x 17 po, LGL, LTR, LTR-R et STMT-R
Mémoire du télécopieur	30 000 pages (2 000 tâches)
Composition rapide	Maximum de 200 touches
Compositions/destinations de groupe	Maximum de 199 touches
Diffusion séquentielle	Maximum de 256 adresses
Sauvegarde de la mémoire	Oui
Spécifications de mémorisation	
Boîtes aux lettres (nombre maximal)	100 boîtes de réception d'utilisateur 1 boîte de réception en mémoire 50 boîtes de réception de télécopies confidentielles Stockage d'au plus 30 000 pages (2 000 tâches)
Espace avancé	Protocole de communication : SMB ou WebDAV Systèmes d'exploitation clients pris en charge : Windows[MD] 10/11 Connexions simultanées maximales : SMB : 64; WebDAV : 3
Espace disque disponible pour l'espace avancé	Environ 16 Go (disque SSD de série) Environ 480 Go (disque SSD de 1 To en option)
Spécifications de sécurité	
Authentification et contrôle d'accès	Authentification de l'utilisateur (connexion par avatar, par avatar et NIP, par carte, par nom d'utilisateur et mot de passe, par appareil mobile; connexion au niveau de la fonction), authentification par identifiant de service (connexion par identifiant de service et NIP; connexion au niveau de la fonction), uniFLOW Online/uniFLOW en option[15] (connexion par NIP, par avatar, par avatar et NIP, par carte, par carte et NIP, par nom d'utilisateur et mot de passe, par identifiant de service et NIP; connexion au niveau de la fonction), Cloud Connector en option (connexion par NIP), Microsoft Entra ID (connexion par NIP et par carte), authentification à deux facteurs dans l'interface utilisateur distante ou locale, système de gestion des accès (contrôle d'accès)

SPÉCIFICATIONS (SUITE)

Sécurité des documents	Sécurité d'impression (impression sécurisée, impression sécurisée cryptée, attente forcée, impression sécurisée uniFLOW en option)[15], sécurité des données reçues (boîte de réception de télécopies confidentielle avec fonction de transfert automatique), numérisation sécurisée (PDF crypté, signature de l'appareil pour PDF/XPS, signature de l'utilisateur pour PDF/XPS), boîte aux lettres sécurisée (protection de la boîte aux lettres par mot de passe, contrôle des accès de l'espace avancé), sécurité des données envoyées (protection des transmissions par mot de passe, restriction d'envoi de courriels ou de fichiers, confirmation du numéro de télécopie, autorisation/restriction d'envoi par pilote de télécopie, autorisation/restriction d'envoi à partir de l'historique, prise en charge de S/MIME), filigrane de sécurité
Sécurité du réseau	TLS 1.3, IPSec, authentification IEEE 802.1x, SNMP 3.0, pare-feu (filtrage d'adresses MAC/IP), prise en charge de deux réseaux (réseau local sans fil et avec fil, deux réseaux locaux avec fil), Wi-Fi (WPA3), activation/désactivation (applications réseau, interface utilisateur distante ou interface USB), télécopieur G3 ou port USB isolés du réseau local, interdiction d'exécution des fichiers enregistrés dans l'espace avancé de l'appareil multifonction, fonction Lire et envoyer pour les courriels contenant des virus
Sécurité de l'appareil	Protection des données du disque SSD (cryptage des données du disque SSD [validation FIPS 140-3], verrouillage du disque SSD), réinitialisation du disque SSD de série, réinitialisation (purge des données conforme à la norme NIST SP 800-88), module de plateforme sécurisé (TPM 2.0), dissimulation du journal des tâches, protection de l'intégrité des logiciels de l'appareil multifonction (vérification du système au démarrage [norme NIST SP 800-193 sur la protection]), vérification de l'intégrité des logiciels de l'appareil multifonction et de la résilience du micrologiciel de la plateforme (récupération automatique du système [norme NIST SP 800-193]), détection d'intrusions à l'exécution (Trellix Embedded Control)[16], conformité aux exigences HCD-PP (critères communs; en instance de validation)
Gestion et vérification de l'appareil	Mot de passe administrateur, certificat et clé numériques, certificats SAN, journal d'audit, coopération avec un système d'audit de sécurité externe (gestion de l'information et des événements de sécurité)[17], journalisation des données d'image, configuration de politiques de sécurité
Spécifications énergétiques	
Environnement d'utilisation	Température : Entre 50 et 86 °F (10 et 30 °C) Humidité relative : Entre 20 et 80 %
Alimentation électrique	110 à 127 V, 60 Hz, 12 A
Consommation d'énergie	Maximum : Environ 1 800 W Mode veille : Environ 0,5 W[18] Valeur TEC (consommation d'énergie typique)[19] : imageFORCE 6170 : 0,58 kWh imageFORCE 6160 : 0,63 kWh imageFORCE 6155 : 0,76 kWh
Norme environnementale	Homologation ENERGY STAR[MD]
Consommables	
Cartouches de toner	Toner GPR-1002 (N)
Rendement du toner (estimation à une couverture de 6 %)	Toner GPR-1002 (N) : Environ 65 500 pages
Options d'alimentation papier	
Module d'alimentation à cassettes AY1	Capacité de papier : 2 cassettes de 550 feuilles chacune (papier bond de 20 lb) Types de papier : Papier fin, ordinaire, recyclé, écologique, couleur, épais, bond, préperforé et à en-tête; transparents Formats de papier : 12 x 18 po, 11 x 17 po, LGL, LTR, LTR-R, EXEC, STMT, STMT-R et personnalisé (3 7/8 x 5 7/8 po à 12 x 18 po [98,0 x 148,0 mm à 304,8 x 457,2 mm]) Poids de papier : Papier bond de 14 lb à papier couverture de 110 lb (de 52 à 300 g/m²)
Module d'alimentation à cassette grande capacité F1	Capacité de papier : 2 450 feuilles Types de papier : Papier fin, ordinaire, recyclé, écologique, couleur, épais, bond, préperforé et à en-tête Format de papier : LTR Poids de papier : Papier bond de 14 lb à papier couverture de 110 lb (de 52 à 300 g/m²)
Boîtier à papier F2	Capacité de papier : 2 700 feuilles Types de papier : Papier fin, ordinaire, couleur, recyclé, épais, préperforé Format de papier : LTR Poids de papier : Papier bond de 14 lb à papier index de 140 lb (52 à 256 g/m²)

Options de sortie du papier[20]	
Ensemble de premier plateau de copies B1	Capacité des plateaux : LTR, STMT et STMT-R : 250 feuilles 12 x 18 po, 11 x 17 po, LGL, LTR-R, EXEC : 100 feuilles Papier long[21] : Longueur d'au plus 35 1/2 po : 20 feuilles (papier couverture de 56 à 60 lb [151 à 163 g/m²]) Longueur d'au plus 47 1/4 po : 1 feuille (papier couverture de 56 à 60 lb [151 à 163 g/m²]) Poids de papier : Papier bond de 14 lb à papier couverture de 110 lb (de 52 à 300 g/m²)
Plateau bidirectionnel interne M1	(Nécessite l'ensemble de premier plateau de copies B1) Capacité des plateaux : LTR, STMT et STMT-R : 100 feuilles 12 x 18 po, 11 x 17 po, LGL, LTR-R, EXEC : 50 feuilles Poids de papier : Papier bond de 14 lb à papier couverture de 110 lb (de 52 à 300 g/m²)
Ensemble de troisième plateau de copies A1	Capacité des plateaux : LTR et STMT-R : 100 feuilles 12 x 18 po, 11 x 17 po, LGL, LTR-R et EXEC : 75 feuilles Poids de papier : Papier bond de 14 lb à papier couverture de 110 lb (de 52 à 300 g/m²)
Module de finition interne N1	Capacité des plateaux : Plateau supérieur : 12 x 18 po, 11 x 17 po, LGL, LTR, LTR-R, EXEC, STMT et STMT-R : 50 feuilles Papier long d'au plus 35 1/2 po : 1 feuille Plateau inférieur : LTR, STMT, STMT-R et EXEC : Environ 500 feuilles 11 x 17 po, LGL et LTR-R : 250 feuilles 12 x 18 po et enveloppes : 10 feuilles Poids de papier : Papier bond de 14 lb à papier couverture de 110 lb (de 52 à 300 g/m²) Position d'agrafage : Au coin, double Capacité d'agrafage (papier bond de 14 à 24 lb [52 à 90 g/m²]) : LTR et EXEC : 50 feuilles LTR-R : 40 feuilles 11 x 17 po, et LGL : 30 feuilles Agrafage écologique : 11 x 17 po LTR : 10 feuilles (papier bond de 14 à 17 lb [52 à 64 g/m²]) 8 feuilles (papier bond de 18 à 21 lb [65 à 81,4 g/m²]) 6 feuilles (papier bond de 22 lb à 28 lb [82 à 105 g/m]) Agrafage sur demande : 40 feuilles (papier bond de 20 lb [75 g/m²])
Module d'agrafage AB3	(Nécessite le module de liaison R1) Capacité des plateaux : Plateau supérieur LTR, EXEC, STMT et STMT-R : 250 feuilles 12 x 18 po, 11 x 17 po, LGL et LTR-R : 125 feuilles Plateau inférieur LTR, EXEC, STMT et STMT-R : 3 000 feuilles 12 x 18 po, 11 x 17 po, LGL et LTR-R : 1 500 feuilles 11 x 17 po (pliage en Z[22]) : 30 feuilles LGL et LTR-R (pliage en Z[22]) : 10 feuilles Enveloppes : Monarch : 30 feuilles; COM10 n° 10, DL et ISO-C5 : 100 feuilles Papier long d'au plus 51 1/4 po : 20 feuilles, éjectées vers le haut du module de liaison R1 et du module d'agrafage AB3 Poids de papier : Plateau supérieur : Papier bond de 14 lb à papier index de 140 lb (52 à 256 g/m²) Plateau inférieur : Papier bond de 14 lb à papier couverture de 110 lb (52 à 300 g/m²) Position d'agrafage : Au coin, double Capacité d'agrafage : LTR et EXEC : 65 feuilles (papier bond de 14 à 24 lb [52 à 90 g/m²]) LTR-R : 40 feuilles (papier bond de 14 à 24 lb [52 à 90 g/m²]) 11 x 17 po et LGL : 30 feuilles (papier bond de 14 à 24 lb [52 à 90 g/m²]) Agrafage sans agrafe : 11 x 17 po et LTR : 10 feuilles (papier bond de 14 à 17 lb [52 à 64 g/m²]) 8 feuilles (papier bond de 18 à 21 lb [65 à 81,4 g/m²]) 6 feuilles (papier bond de 22 à 28 lb [82 à 105 g/m²]) Agrafage sur demande : 65 feuilles (papier bond de 14 à 24 lb [52 à 90 g/m²])

SPÉCIFICATIONS (SUITE)

Module d'agrafage léger A1	(Nécessite le module de liaison R1) Capacité des plateaux : Plateau supérieur : LTR, EXEC, STMT et STMT-R : 250 feuilles 12 x 18 po, 11 x 17 po, LGL et LTR-R : 125 feuilles Plateau inférieur : LTR, EXEC, STMT et STMT-R : 1 500 feuilles 12 x 18 po, 11 x 17 po, LGL et LTR-R : 1 500 feuilles 11 x 17 po, (pliage en Z[22]) : 30 feuilles LGL et LTR-R (pliage en Z[22]) : 10 feuilles Enveloppes : Monarch : 30 feuilles; COM10 nº 10, DL et ISO-C5 : 100 feuilles Papier long d'au plus 51 1/4 po (1 300 mm) : 20 feuilles, éjectées vers le haut du module de liaison R1 et du module d'agrafage A1 Poids de papier : Plateau supérieur : Papier bond de 14 lb à papier index de 140 lb (52 à 256 g/m²) Plateau inférieur : Papier bond de 14 lb à papier couverture de 110 lb (52 à 300 g/m²) Position d'agrafage : Au coin, double Capacité d'agrafage : LTR et EXEC : 65 feuilles (papier bond de 14 à 24 lb [52 à 90 g/m²]) LTR-R : 40 feuilles (papier bond de 14 à 24 lb [52 à 90 g/m²]) 11 x 17 po et LGL : 30 feuilles (papier bond de 14 à 24 lb [52 à 90 g/m²]) Agrafage sur demande : 65 feuilles (papier bond de 14 à 24 lb [52 à 90 g/m²])
Module de pliage/module de finition de livrets A2	(Nécessite le module de liaison R1) (Spécifications d'agrafage de base identiques à celles du module d'agrafage AB3 ci-dessus) Formats de papier pour l'agrafage à cheval ou le pliage en V : 12 x 18 po, 11 x 17 po, LGL et LTR-R Formats de papier pour le pliage en C : LGL et LTR-R Capacité d'agrafage à cheval : 10 jeux de 20 feuilles (papier bond de 14 à 21 lb [52 à 81,4 g/m²]) (avec une feuille de couverture; papier bond de 14 lb à papier index de 140 lb [52 à 256 g/m²]) Capacité de pliage en V : 5 feuilles (papier bond de 14 à 28 lb [52 à 105 g/m²]) Capacité de pliage en C : LTR-R : 6 feuilles (papier bond de 14 à 24 lb [52 à 90 g/m²]) 5 feuilles (papier bond de 25 à 34 lb [91 à 128 g/m²]) LGL : 5 feuilles (papier bond de 17 à 34 lb [64 à 128 g/m²])
Module de pliage L1	(Nécessite un module d'agrafage ou de finition de livrets externe) Formats de papier : 11 x 17 po, LGL et LTR-R
Perforatrice interne de deux ou trois trous D1	(Nécessite le module de finition interne N1) Deux ou trois trous Poids de papier : Papier bond de 14 lb à papier couverture de 110 lb (52 à 300 g/m²) Formats de papier : Deux trous : 11 x 17 po, LGL, LTR, LTR-R et EXEC Trois trous : 11 x 17 po, LTR et EXEC
Perforatrice de deux ou trois trous A1	(Nécessite un module de liaison et un module d'agrafage ou de finition de livrets externe) Deux ou trois trous Poids de papier : Papier bond de 14 lb à papier couverture de 110 lb (52 à 300 g/m²) Formats de papier : Deux trous : 11 x 17 po, LGL, LTR, LTR-R et EXEC Trois trous : 11 x 17 po, LTR et EXEC

[1] Lorsque le papier est alimenté par la cassette supérieure, le module d'alimentation à cassette grande capacité F1 ou le boîtier à papier F2.
[2] Nécessite le plateau d'alimentation à papier long A1.
[3] Délai de la mise sous tension de l'appareil jusqu'à ce que l'icône de copie s'affiche et s'active sur l'écran tactile.
[4] Délai de la sortie du mode veille de l'appareil jusqu'à ce qu'il soit prêt pour l'impression.
[5] Délai de la mise sous tension de l'appareil jusqu'à ce qu'il soit prêt pour la copie (il ne s'agit pas de l'attente forcée).
[6] Comprend l'unité principale et l'alimenteur automatique de série.
[7] Comprend les consommables.
[8] Traitement de données équivalent à 4 800 x 2 400.
[9] Les fichiers EPS ne peuvent être imprimés directement qu'à partir de l'interface utilisateur distante.
[10] Abonnement à un service infonuagique d'un tiers requis. Sous réserve des modalités du fournisseur de services infonuagiques tiers.
[11] Nécessite le jeu de polices internationales PCL A1, offert en option.
[12] Nécessite la trousse d'impression de codes à barres D1, offerte en option.
[13] D'autres systèmes d'exploitation ou environnements peuvent être compatibles, comme AS/400, UNIX, Linux et Citrix. Certaines de ces solutions sont payantes. Les types de périphériques SAP sont disponibles sur SAP Service Marketplace. Pour en savoir plus, communiquez avec votre représentant des ventes.
[14] Authentification avec OAuth 2.0 dans Microsoft 365 et Google Workspace.
[15] Nécessite uniFLOW Online/uniFLOW, offerts en option.
[16] Cette fonction est désactivée par défaut et doit être activée par l'utilisateur. Son activation a une incidence sur le délai de réchauffement. N.B. : Pour voir la liste complète des fonctions de sécurité de série et en option, consultez la fiche de spécifications du produit.
[17] Système SIEM de tiers requis. Sous réserve des conditions du fournisseur tiers. Canon ne garantit pas la compatibilité avec tous les systèmes SIEM de tiers.
[18] *Certains paramètres ou certaines circonstances peuvent occasionner une consommation d'énergie supérieure à 0,5 W.*
[19] Selon la version 3.2 des spécifications ENERGY STAR pour l'équipement d'imagerie.
[20] La capacité de papier peut varier selon le type et le format de papier.
[21] Nécessite le plateau de sortie à papier long D1.
[22] Nécessite le module de pliage L1.

Trellix CANON GENUINE TONER, CARTRIDG & PARTS ENERGY STAR

Canon

canon.ca/fr

En tant que partenaire ENERGY STAR[MD], Canon Canada Inc. a obtenu la certification attestant que ce produit répond aux critères d'ENERGY STAR en matière d'efficacité énergétique auprès d'un organisme autorisé par l'EPA. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées au Canada. Canon, imageFORCE et le logo GENUINE sont des marques déposées ou des marques de commerce de Canon Inc. au Canada et peuvent aussi être des marques déposées ou des marques de commerce dans d'autres pays. Les produits Canon offrent certaines fonctions de sécurité, mais de nombreux facteurs peuvent influer sur la sécurité des appareils et des données. Canon ne peut garantir que l'emploi de ses fonctions de sécurité préviendra les problèmes en la matière. Certaines fonctions de sécurité peuvent nuire à la fonctionnalité et à la performance de l'appareil; il est recommandé de les mettre à l'essai dans l'environnement. Aucune partie du présent document ne doit être interprétée comme un avis juridique ou un conseil réglementaire sur la conformité aux lois applicables. Le client doit consulter son conseiller juridique pour s'assurer que la solution offerte est conforme aux exigences réglementaires et légales. Trellix et le logo Trellix sont des marques déposées ou des marques de commerce de Musarubra US LLC ou de ses filiales au Canada et dans d'autres pays. Tous les autres noms de produits et de marques de commerce mentionnés dans le présent document appartiennent à leur détenteur respectif. Toutes les images des impressions sont simulées. Les caractéristiques présentées dans ce document ne s'appliquent pas nécessairement à toutes les gammes ou à tous les produits, et il peut s'agir de fonctionnalités optionnelles. Veuillez consulter votre représentant Canon autorisé pour en savoir plus. Produits illustrés avec des accessoires optionnels. Abonnement à un service infonuagique d'un tiers requis. Sous réserve des modalités du fournisseur de services infonuagiques tiers. uniFLOW est une marque déposée de NT-ware Systemprogrammierung GmbH. Canon Canada n'offre aucun service juridique ou conseil quant au respect des exigences réglementaires, y compris, mais sans s'y limiter, la *Sarbanes-Oxley Act*, la *Health Insurance Portability and Accountability Act* (HIPAA), la *Gramm-Leach-Bliley Act* (GLBA), la *Check 21 Act* et la *USA Patriot Act*. Chaque client doit consulter son conseiller juridique pour s'assurer que la solution offerte est conforme aux exigences réglementaires et légales. Les caractéristiques et la disponibilité des produits peuvent être modifiées sans préavis. Canon n'est pas responsable des erreurs typographiques.
© Canon Canada Inc., 2025.