



[TÉLÉCHARGER LES SPÉCIFICATIONS](#)

## imagePROGRAF TX-4200

### Caractéristiques de l'imprimante

Tête d'impression	PF-06
Technologie	Technique de buses à jet d'encre pour photolithographie (FINE)
Résolution d'impression (maximale)	2 400 x 1 200 ppp
Précision des traits *1	±0,1 % ou moins
Poids minimum des lignes *2	0,02 mm
Nombre de buses	<b>Noir mat :</b> 5 120 buses <b>Autres couleurs :</b> 2 560 buses par couleur
Taille des gouttelettes d'encre	5 picolitres

Pas des buses (résolution de 1 200 ppp x deux rangées la tête)

Type d'encre **Pigmentaire** : Noir mat (NM), cyan (C), magenta (M), jaune (J), noir (N)

Réservoir d'encre **Offert avec l'imprimante** :  
330 ml C / J / M / N

**Remplacement :**

**M** : PFI-111 (160 ml) / PFI-311 (330 ml) / PFI-711 (700 ml)

**NM / N / C / J** : PFI-110 (160 ml) / PFI-310 (330 ml) / PFI-710 (700 ml)

Méthode d'approvisionnement en encre Système de tubes avec sous-réservoirs d'encre pour une alimentation continue

Système de récupération des buses Détection de défaillance du déclenchement des buses et fonction de correction

Contrôleur d'impression L-COA PRO

Mémoire vive de l'imprimante 128 Go (virtuelle), 2 Go (physique)

Disque dur 500 Go (crypté)

Alimentation du papier **Rouleaux** : Un rouleau, chargement frontal, sortie par l'avant

Largeur du support **Alimentation par rouleau** : 152 à 1 118 mm (6 à 44 po)  
**Alimentation par feuille** : 152 à 1 118 mm (6 à 44 po)

Marge imprimable **Rouleaux** : Tous les côtés : 3 mm (0,12 po) ou 0 po sans bordure

Longueur maximale d'impression (une seule page) \*3 **Rouleaux** : 18 m (59 pi)  
**Alimentation par feuille** : 1,6 m (63 po)

Largeurs d'impression sans bordure (rouleau de support seulement) Rouleau de largeur personnalisée de 6 à 44 po avec technologie de micromarges

Coupe-support Coupe-papier rotatif à coupe horizontale automatique

Épaisseur du support 0,07 à 0,8 mm

<b>Tailles des mandrins enrouleurs du support</b>	Mandrin de 2 ou 3 po avec adaptateurs fournis
<b>Diamètre extérieur maximum du rouleau</b>	170 mm (6,7 po)
<b>Options de sortie du support</b>	Casier de réception TX, panier de réception multiposition
<b>Logiciels utilitaires d'impression</b>	Accounting Manager, Canon Print Service, Canon Production Printing (CPP) Driver Select, Canon Production Printing (CPP), PRISMA Tech Suite, console de gestion des périphériques, Direct Print Plus, Free Layout Plus, gestionnaire d'imprimante imagePROGRAF pour Windows <sup>MD</sup> /Mac <sup>MD</sup> , outil de configuration de support, PosterArtist, gestionnaire optimisé pour AutoCAD, boîte à outils d'utilitaire rapide, Canon PRINT Inkjet/SELPHY
<b>Système d'exploitation</b>	Windows 7 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10 (32/64 bits), Windows 11 (64 bits), Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 (64 bits), MacOS v10.15.7 à MacOS 14
<b>Langage d'impression</b>	SGRaster, HP-GL/2, HP RTL, PDF, JPEG et CALS G4
<b>Interface</b>	<b>Port USB-B :</b> USB haut débit (12 Mbit/s, 480 Mbit/s) <b>Port USB-A :</b> Clé USB Gigabit <b>Ethernet :</b> IEEE 802.3u/ab/x (100/1000Base-T, Full Duplex), SNMP, HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6), FTP <b>Wi-Fi :</b> IEEE 802.11n/g/b
<b>Bruit acoustique</b>	<b>Utilisation :</b> 51 dB (A) ou moins <b>Mode d'attente :</b> 35 dB (A) ou moins <b>Puissance acoustique :</b> Environ 6,9 B
<b>Alimentation électrique</b>	100 à 240 V c.a. (50 à 60 Hz)
<b>Consommation d'énergie</b>	<b>Maximum :</b> 115 W ou moins <b>Mode veille :</b> 2,0 W ou moins <b>Hors tension :</b> 0,3 W ou moins
<b>Certifications</b>	Programme international ENERGY STAR <sup>MD</sup> (WW), TUV, CB, EPEAT Gold <sup>MD</sup>
<b>Environnement opérationnel</b>	<b>Température :</b> 15 à 30 °C (59 à 86 °F) <b>Humidité relative :</b> 10 à 80 % (sans condensation)

**Dimensions (L x P x H) et poids de l'imprimante**

- Avec panier ouvert :** 62,7 x 38,7 x 46 po; 247 lb (environ)  
**Avec panier fermé :** 62,7 x 30,2 x 46 po; 247 lb (environ)  
**Avec casier de réception ouvert :** 62,7 x 46,8 x 46 po; 317 lb (environ)  
**Avec casier de réception fermé :** 62,7 x 44,2 x 46 po; 317 lb (environ)
- 

**Dimensions (L x P x H) et poids du boîtier**

- Imprimante (unité principale avec socle et palette) :** 71,7 x 36 x 41 po; 361,6 lb (environ)  
**Panier :** 56,1 x 21,9 x 8,4 po; 20 lb (environ)  
**Casier de réception :** 57,6 x 35,7 x 11,5 po; 64 lb (environ)  
**Rouleau :** 68 x 22,1 x 18,1 po; 75 lb (environ)
- 

**Options**

- Rouleau multifonction RU-42
- Ensemble support de rouleau de 2 po / 3 po RH2-46

**Éléments remplaçables par l'utilisateur**

- Réservoir d'encre (PFI-110/111, PFI-310/311, PFI-710/711)
  - Tête d'impression (PF-06)
  - Cartouche d'entretien (MC-30)
  - Lame de massicot (CT-07)
-