



[TÉLÉCHARGER LES SPÉCIFICATIONS](#)

imagePROGRAF GP-4000

Spécifications techniques de l'unité principale

| | |
|--|---|
| Type d'imprimante | Encre pigmentaire de 10 couleurs plus encre rose fluorescent |
| Nombre de buses | Total : 18 432 Toutes les couleurs : 1 536 buses |
| Pas des buses | 600 ppp x 2 Détection de défaillance du déclenchement des buses et fonction de correction |
| Résolution d'impression (maximale) | 2 400 × 1 200 ppp (maximum) |
| Systèmes d'exploitation compatibles | 32 bits : Windows ^{MD} (Vista/7/8, 8.1/10) 64 bits : Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012/2012R2/Windows Server 2016, Windows Server 2019 Mac (OS X 10.10.5 ~ OS10.11), (OS 10.12 ~ macOS 10.14) |
| Interfaces de série | USB 2.0 haut débit 10/100/1000 Base-T/TX Réseau local sans fil (IEEE 802.11 b/g/n) Rouleaux - 6 po à 44 po Clé USB |
| Épaisseur du support | Rouleaux : 0,07 à 0,8 mm (2,8 à 31,5 mil) |
| Taille des gouttelettes d'encre | Au moins 4 picolitres |
| Longueur d'impression maximale | Rouleaux - 18 m (59 pi)** |
| Capacité des cartouches d'encre | 160 ml, 330 ml ou 700 ml par couleur |
| Diamètre maximal du papier en rouleau | 170 mm (6,7 po) Encre pigmentaire de 10 couleurs plus encre rose fluorescent |
| Largeur d'impression sans bordure | Tous les formats Noir, cyan, magenta, jaune, vert, gris, rouge, orange, violet et rose fluorescent |
| Disque dur | 500 Go |
| Méthode d'alimentation papier | Alimentation par rouleau : Un rouleau, chargement frontal, sortie par l'avant Alimentation manuelle : Chargement frontal, sortie par l'avant |
| Largeur du support | Feuilles - 6 po à 44 po |

Réseau local sans fil IEEE 802.11 b/g/n
Rouleaux - 6 po à 44 po
Clé USB

Épaisseur du support Rouleaux : 0,07 à 0,8 mm (2,8 à 31,5 mil)
Taille des gouttelettes d'encre Au moins 4 picolitres

Longueur d'impression maximale Rouleaux - 18 m (59 pi)**
Capacité des cartouches d'encre 160 ml, 330 ml ou 700 ml par couleur

Diamètre maximal du rouleau 70 mm (6,7 po)
Type d'encre Encre pigmentaire de 10 couleurs plus encre rose fluorescent

Largeur d'impression sans bordure Tous les formats

Disque dur 500 Go
Méthode d'alimentation papier Alimentation par rouleau : Un rouleau, chargement frontal, sortie par l'avant
Alimentation manuelle : Chargement frontal, sortie par l'avant

Largeur du support Feuilles - 6 po à 44 po

Langages Swift Graphic Raster (SGRaster)

Niveau de bruit approximatif Utilisation : 48 dB (A) ou moins
Puissance acoustique : 6,5 bels ou moins

Dimensions physiques 46 p (H) x 63 po (L) x 39 po (P)

Poids Environ 225 lb (porte-rouleau inclus, aucune cartouche d'encre, aucune tête d'impression)/environ 274 lb (porte-rouleau inclus, aucune cartouche d'encre, aucune tête d'impression)

Alimentation 100 à 240 V c.a. (50-60 Hz)

Consommation d'énergie Maximum : 84 W ou moins/99 W ou moins
En veille : 2,0 W ou moins
Mise hors tension : 0,3 W ou moins

Environnement d'utilisation Température : 59 à 86°F
Humidité relative : 10 à 80 % (sans condensation)

Éléments remplaçables par l'utilisateur Tête d'impression (PF-10)
Cartouche d'entretien (MC-30)
Réservoirs d'encre : 160 ml, 330 ml, 700 ml

Logiciel inclus Professional Print & Layout, boîte à outils utilitaire rapide, Accounting Manager, console de gestion de l'appareil, outil de configuration du support, PosterArtist Lite (ordinateurs compatibles seulement), PosterArtist (offert à l'achat, ordinateurs compatibles seulement), trousse supplémentaire de pilote d'imprimante (disposition libre et prévisualisation évoluée), Direct Print Plus (ordinateurs compatibles seulement) et Free Layout Plus (ordinateurs compatibles seulement)