



[TÉLÉCHARGER LES SPÉCIFICATIONS](#)

imagePROGRAF PRO-2600

Spécifications

Tête d'impression	PF-10
Nombre de buses	18 432 buses
Taille des gouttelettes d'encre	4 pl par couleur
Type d'encre	Pigmentaire : N, NM, C, M, J, PC, PM, G, PG, R, B, +OS
Réservoir d'encre	<p>Livré avec l'imprimante: 160 ml de chaque couleur NM, N, C, M, J, G, PG, PC, PM, R, B, OS</p> <p>Remplacement:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PFI-3100 de 160 ml (N, C, M, J, G, PG, PC, PM, R, B, OS), PFI-2100 de 160 ml (NM) • PFI-3300 de 330 ml (N, C, M, J, G, PG, PC, PM, R, B, OS), PFI-2300 de 330 ml (NM) • PFI-3700 de 700 ml (N, C, M, J, G, PG, PC, PM, R, B, OS), PFI-2700 de 700 ml (N)
Mémoire vive de l'imprimante	<p>Mémoire de série : 3 Go</p> <p>Disque dur : 500 Go</p>
Alimentation du papier	<p>Alimentation par rouleau avec chargement frontal: Un rouleau, sortie par l'avant</p> <p>Feuilles : Chargement par le haut, sortie par l'avant (alimentation manuelle à l'aide du levier de verrouillage)</p>
Largeur du support	<p>Alimentation par rouleau : 152,4 mm à 610 mm (6 à 24 po)</p> <p>Feuilles : 152,4 mm à 610 mm (6 à 24 po)</p>
Coupe-support	Coupe horizontale automatique (coupe-papier rotatif) : de série
Épaisseur du support	0,07 mm à 0,8 mm (0,002 à 0,03 po)
Tailles des mandrins enrouleurs du support	Mandrin de série de 2 po Ensemble de porte-rouleaux pour mandrin de 2 po/3 po pour la PRO-2600 (RH2-29), la PRO-4600 (RH2-46) et la PRO-6600 (RH2-66)

Diamètre extérieur maximum du rouleau	6,7 po ou moins (170 mm ou moins)
Support d'impression	Panier de réception
Logiciels utilitaires d'impression	Accounting Manager, console de gestion de l'appareil, Direct Print Plus, Free Layout Plus, gestionnaire d'imprimante imagePROGRAF pour Windows/Mac, outil de configuration du support, PosterArtist, Canon Print Service, logiciel Professional Print & Layout
Système d'exploitation	Windows 7 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10 (32/64 bits), Windows 11 (64 bits), Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 (64 bits) Macintosh OS v10.12.6 à v13x
Langage d'impression	SGRaster (Swift Graphic Raster), PDF, JPEG
Interface	De série (intégré) : USB 2.0 haut débit, 10/100/1000 Base-T/TX, réseau local sans fil (IEEE 802.11 b/g/n)* *L'impression sans fil nécessite un réseau compatible avec le protocole 802.11b/g ou 802.11n. Le rendement de la technologie sans fil dépend du terrain et de la distance entre l'imprimante et les clients du réseau sans fil.
Alimentation électrique	100 à 240 V c.a. (50 à 60 Hz)
Consommation d'énergie	Max: Environ 85 W Mode d'attente: Environ 1,7 W Hors tension: Environ 0,1 W
Certifications	ENERGY STAR (monde entier), EPEAT Gold
Environnement opérationnel	Température : 15 à 30 °C (59 à 86 °F) Humidité relative : 10 à 80 % (aucune condensation)
Dimensions (L x P x H) et poids de l'imprimante	Avec socle et panier ouvert: 43,7 x 38,7 x 46 po, 225 lb Unité principale avec palette: 52,1 x 35,9 x 44,8 po, 346 lb
Options	<ul style="list-style-type: none"> • Rouleau multifonction - PRO-2600 (RU-23) et PRO-4600 (RU-43) • Ensemble de porte-rouleaux de 2 po/3 po pour la PRO-2600
Éléments remplaçables par l'utilisateur	<ul style="list-style-type: none"> • Réservoir d'encre : PFI-3100 (160 ml)/PFI-2100 NM (160 ml), PFI-3300 (330 ml)/PFI-2300 NM (330 ml), PFI-3700 (700 ml)/PFI-2700 NM (700 ml) • Tête d'impression (PF-10) • Cartouche d'entretien (MC-30) • Lame de massicot (CT-07)